

Støvnedfall og støy

fra pukkverk

Veiteknisk Institutt kan tilby måling av nedfallstøv og støy i henhold til krav i Forskrift om begrensnings av forurensning (forurensningsforskriften Kapittel 30).

VÅRE MÅLINGER AV støvnedfall utføres i henhold til NS 4852:2010, og måling av støy i henhold til Miljødirektoratets veiledning TA 2115.



§ 30-5. UTSLIPP AV STØV

Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomhet skal ikke medføre at mengde nedfallstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralisk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som blir mer utsatt, jf. § 30-9.

§30-7. STØY

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest utsatt fasade:

Dagtid Mandag–Fredag:	55 L _{den}
Kveld Mandag–Fredag:	50 L _{evening}
Lørdag:	50 L _{den}
Søn-/helligdager:	45 L _{den}
Natt (kl. 23–07):	45 L _{night}
Natt (kl. 23–07):	60 L _{AFmax}

(SE UTFYLLENDE FORKLARING I FORSKRIFTEN.)



KONTAKTPERSONER



Kjell Arne Bergli
Måletekniker.
Tlf: 472 67 601
kjell.arne@veiteknisk.no
veiteknisk.no



Ragnar Bragstad
Seniorrådgiver vegteknologi. Sertifisering av asfaltfabrikker.
Tlf: 481 56 965
ragnar@veiteknisk.no



Bjørn A. Holshagen
Rådgiver.
Tlf: 911 81 460
bjorn@veiteknisk.no